

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



Προφίλ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜ.	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΣΥΣΚ. ΠΑΛΕΤΑΣ
44.0107-10100		2.5m	(10 x 10)cm	Γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα, βάρους 145 gr/m ²	50 τεμ.	40 κουτιά
44.0107-10150		2.5m	(10 x 15)cm	Γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα, βάρους 145 gr/m ²	50 τεμ.	40 κουτιά
44.0106-00250		2.5m	(25 x 25)cm	Γωνιόκρανο PVC	50 τεμ.	80 κουτιά
44.0108-00250		2.5m	(25 x 25)cm	Εύκαμπτο γωνιόκρανο PVC	50 τεμ.	80 κουτιά
44.0109-00250		2.5m	(10 x 10)cm	Γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα και νεροσταλάκτη, βάρους 145 gr/m ²	20 τεμ.	40 κουτιά
44.0112-00250		2.5m	(10 x 10)cm	Αυτοκόλλητο προφίλ PVC με υαλόπλεγμα, για τη σωστή εφαρμογή στα πλαίσια των παραθύρων, βάρους 145 gr/m ²	20 τεμ.	40 κουτιά

MP DUBEL Βύσματα μηχανικής στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΗΚΟΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚ.
44.0115-0095200		95	8	Στηρίγματα πολυστερίνης με πλαστική καρφίδα για χρήση σε τούβλο και μπετό με βάθος αγκύρωσης 50mm. (4 τεμ./m ²)	200 τεμ.
44.0115-0115200		115			
44.0115-0135200		135			
44.0115-0155200		155			
44.0115-0175200		175			
44.0115-0195200		195			
44.0118-0095200		95	8	Στηρίγματα πολυστερίνης με μεταλλική καρφίδα για χρήση σε τούβλο και μπετό με βάθος αγκύρωσης 50mm. (4 τεμ./m ²)	200 τεμ.
44.0118-0115200		115			
44.0118-0135200		135			
44.0118-0155200		155			
44.0118-0175200		175			
44.0118-0195200		195			

Οδηγοί εκκίνησης θερμομόνωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΗΚΟΣ (m)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΣΥΣΚ. ΠΑΛΕΤΑΣ
44.0110-05300		2.0m	53	Βάση εκκίνησης για την ευθυγράμμιση και τη σφράγιση της μόνωσης. Αποτελείται από φύλλο αλουμινίου παχους 0.6mm, στραντζαριστό σε σχήμα "Π".	10 τεμ.	1250 τεμ.
44.0110-07300			73			900 τεμ.
44.0110-08300			83			800 τεμ.
44.0110-10300			103			600 τεμ.

