

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ N. CPR-IT1/0517

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **AQUAFLEX ROOF HR**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **Επικάλυψη για προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα - προστασία ενάντια στην διείσδυση, έλεγχος της υγρασίας και ενίσχυση της αντίστασης**
- 3) Παραγωγός: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης: **Σύστημα 2+
Σύστημα 3 (αντίδραση στην φωτιά)**
- 5) Εναρμονισμένα Πρότυπα: **EN 1504-2:2004**

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **Ο κοινοποιημένος φορέας ICMQ S.p.A., N. 1305, διενήργησε την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, διενεργεί συνεχή επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο.**

Το κοινοποιημένο εργαστήριο CSI S.p.A., N. 0497, διενήργησε τον προσδιορισμό επίδοσης (αντίδραση στην φωτιά), από δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.

- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοσεις
Διαπερατότητα σε CO₂: Διαπερατότητα υδρατμών: Τριχοειδής απορροφητικότητα και υδατοπερατότητα: Θερμική συμβατότητα για: για εξωτερική εφαρμογή με επίδραση αντιπυαγωγικών αλάτων - κύκλοι ψύξης-απόψυξης - κύκλοι καταιγίδας Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών: Πρόσφυση κατά τον εφελκυσμό: Αντίδραση στην φωτιά: Τεχνητή γήρανση: Επικίνδυνες ουσίες:	s_D > 50 m Κλάση I < 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5} ≥ 0,8 N/mm² ≥ 0,8 N/mm² A4 (23°C), A4 (0°C), B2 (0°C) ≥ 0,8 N/mm² Κλάση B-s1,d0 καμία εμφανής χρωματική απόκλιση βλ. Δ.Δ.Α.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, ανταποκρίνεται με το σύνολο των δηλωθέντων αποδόσεων.

Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) Νο 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού: **Paolo Murelli – Διαχείριση Ποιότητας**
Μιλάνο, 05/03/2015

Οι Δηλώσεις Επίδοσεων είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI

Αναθεώρ. 0 Σημ:	Προϊόν αμετάβλητο: Πρώτη Έκδοση
-----------------	---------------------------------

AQUAFLEX ROOF HR
ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Παράρτημα της Δ.Ε Ν. CPR-IT1/0517



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
15 CPR-IT1/0517 EN 1504-2:2004 AQUAFLEX ROOF HR <i>Επικάλυψη για προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα - προστασία ενάντια στην διείδυση, έλεγχος της υγρασίας και ενίσχυση της αντίστασης</i>	
Διαπερατότητα σε CO ₂ : Διαπερατότητα υδρατμών: Τριχοειδής απορροφητικότητα και υδατοπερατότητα: Θερμική συμβατότητα: εξωτερική εφαρμογή με επίδραση αντιπαγωτικών: - κύκλοι ψύξης - απόψυξης - κύκλοι καταιγίδας Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών: Πρόσφυση κατά τον εφελκυσμό: Αντίδραση στην φωτιά: Τεχνητή γήρανση: Επικίνδυνες ουσίες:	$s_D > 50 \text{ m}$ Κλάση I $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ A4 (23°C), A4 (0°C), B2 (0°C) $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ Κλάση B-s1,d0 καμία εμφανής χρωματική απόκλιση βλ. Δ.Δ.Α.

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επιδόσεων (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

- Γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης,
- Διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),