





Akustik® - Foam Ηχοαπορροφητικό κυματοειδές υλικό, πολυουρεθάνης πολυστερικής βάσης, τύπου NG 35. Παρέχει ευρύ φάσμα εφαρμογών με θεαματικά αποτελέσματα σε αεραγωγούς, μηχανήματα που παράγουν δυνατούς θορύβους και χώρους που απαιτείται μεγάλη ηχοαπορρόφηση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚ.			
34AKF20NEU 34AKF30NEU 34AKF40NEU 34AKF50NEU		Χρώμα	ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	20mm (10+10) 40m² (40 τεμ.)			
		Πυκνότητα	35 kg/m³	30mm (10+20) 26m² (26 τεμ.)			
		Συντ. θερμικής αγωγιμότητας	0.029 kcal/mh°C	40mm (20+20) 18m² (18 τεμ.)			
		Αντοχή σε θερμοκρασία	-10°C + 90°C	50mm (20+30) 14m² (14 τεμ.)			
		Διαστάσεις	1.00 x 1.00m				
20mm		30mm		40mm		50mm	

Akustik® - Stop Εξαιρετικό ηχοαπορροφητικό υλικό από πολυουρεθάνη πολυστερικής βάσης, τύπου NG 35 με το χαρακτηριστικό πυραμιδοειδές προφίλ. Χρησιμοποιείται σε χώρους όπου ο ήχος έχει μεγάλο φάσμα συχνοτήτων. Έτσι είναι κατάλληλο για στούντιο ηχογραφήσεων, αίθουσες συναυλιών, θέατρα και γενικά σε χώρους που μπορούν να δώσουν πολύ υψηλές αλλά και πολύ χαμηλές συχνότητες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚ.	
34AKST3550NE		Χρώμα	ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	35/50mm (15+20)	18m ² (18 τεμ.)
		Πυκνότητα	35 kg/m ³		
		Συντ. θερμικής αγωγιμότητας	0.029 kcal/mh°C	50/60mm (20+30)	14m ² (14 τεμ.)
		Αντοχή σε θερμοκρασία	-10°C + 90°C		
		Διαστάσεις	1.00 x 1.00m	70/50mm (20+50)	10m ² (10 τεμ.)

35/50mm




50/60mm



70/50mm




Isotek® - Foam Ηχοαπορροφητικό κυματοειδές υλικό, αφρώδους μελαμίνης της BASF με ευρύ φάσμα εφαρμογών σε περιπτώσεις που το ζητούμενο είναι ο απόλυτος έλεγχος του ήχου. Άκαυστο με εξαιρετικές επιδόσεις στις μεσαίες προς χαμηλές συχνότητες (500 ÷ 100Hz).


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚ.	
34ISF20NEU 34ISF30NEU		Χρώμα	ΓΚΡΙ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ	20mm (10+10) 30mm (10+20)	33.12m² (46 τεμ.) 24.48m² (34 τεμ.)
		Σχετική μάζα	8 - 11 kg/m³ EN ISO 845		
		Αντοχή σε θερμοκρασία	max 150°C		
		Συντ. θερμικής αγωγιμότητας (10°C)	< 0.035 W/mk DIN 52612		
		Ακουστική απορρόφηση S=50mm/2000Hz	> 90%, DIN 52215		
		Αντοχή στη φωτιά	Euroclass C-s1, d0 UNI EN 13501-1 Class 1, CSE RF 2/75/A-CSE RF 3/77		
		Διαστάσεις	1.20 x 0.60m		
					



Isotek - Stop Ηχοαπορροφητικό πυραμιδοειδές υλικό, αφρώδους μελαμίνης της BASF, με ευρύ φάσμα εφαρμογών. Χρησιμοποιείται κυρίως σε χώρους όπου ο ήχος έχει μεγάλο φάσμα συχνότητων. Άκαυστο με εξαιρετικές επιδόσεις στις μεσαίες προς υψηλές συχνότητες (500 ÷ 2000Hz).

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚ.
34ISST3550NE 34ISST5060NE		Χρώμα	ΓΚΡΙ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ	35/50mm (15+20)	18.72m² (26 τεμ.)
		Σχετική μάζα	8 - 11 kg/m³ EN ISO 845		
		Αντοχή σε θερμοκρασία	max 150°C		
		Συντ. θερμικής αγωγιμότητας (10°C)	< 0.035 W/mk DIN 52612	50/60mm (20+30)	12.96m² (18 τεμ.)
		Ακουστική απορρόφηση S=50mm/2000Hz	> 90%, DIN 52215		
		Αντοχή στη φωτιά	Euroclass C-s1, d0 UNI EN 13501-1 Class 1, CSE RF 2/75/A-CSE RF 3/77		
		Διαστάσεις	1.20 x 0.60m		
35/50mm 		50/60mm 			

Isotek - Slik Ηχοαπορροφητικό υλικό από επίπεδα φύλλα αφρώδους μελαμίνης της BASF.


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚ.	
34ISSL10		Χρώμα	ΓΚΡΙ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ	10mm	50m ² (64τεμ.)
		Σχετική μάζα	8 - 11 kg/m ³ EN ISO 845		
		Αντοχή σε θερμοκρασία	max 150°C		
34ISSL20		Συντ. θερμικής αγωγιμότητας (10°C)	< 0.035 W/mk DIN 52612	20mm	25m ² (32 τεμ.)
34ISSL30		Ακουστική απορρόφηση S=50mm/2000Hz	> 90%, DIN 52215	30mm	17.19m ² (22τεμ.)
34ISSL40		Αντοχή στη φωτιά	Euroclass C-s1, d0 UNI EN 13501-1 Class 1, CSE RF 2/75/A-CSE RF 3/77	40mm	12.50 m ² (16 τεμ.)
	Διαστάσεις	1.25 x 0.625m			

Akustik® - Gum Slik Art.1 Αποτελείται από συνδυασμό δύο στρωμάτων αφρώδους πολυαιθυλενίου με βάση τον πολυεστέρα ανοικτών κυψελών, πυκνότητας 33 kg/m³. Ενδιάμεσα υπάρχει ένα ενισχυμένο θερμοπλαστικό πολυμερές (EPDM) από 4 - 5.5 kg/m².

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚ.
34AKGPBSL20		Χρώμα	ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	20mm (10+10)	50m² (50τεμ.)
		Συντ. θερμικής αγωγιμότητας	0.029 Kcal/mh°C		
		Πυκνότητα	35 kg/m³		
		Αντοχή σε θερμοκρασία	-10°C + 90°C		
		Διαστάσεις	1.00 x 1.00m		
		Βάρος EPDM	4 - 5.5 kg/m²		



Akustik® - Slik Εύκαμπτο αφρώδες πολυαιθυλένιο ανοικτών κυψελών με βάση τον πολυεστέρα τύπου NG 35, πυκνότητας 35 kg/m³. Συστήνεται ανεπιφύλακτα σε εφαρμογές ηχοαπορρόφησης. Έχει επίσης θερμομονωτικές ιδιότητες για εξοικονόμηση ενέργειας.

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΠΑΧΟΣ	ΡΟΛΟ
34AKSL20		Χρώμα	ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	20mm	1.00 x 58m = 58m²
		Πυκνότητα	35 kg/m³		
34AKSL40		Συντ. θερμικής αγωγιμότητας	0.029 kcal/mh°C	40mm	1.00 x 30m = 30m²
		Αντοχή σε θερμοκρασία	-10°C + 90°C		

Akustik® - Firex Αφρώδης πολυουρεθάνη με ειδική επεξεργασία για μεγαλύτερη ακουστική απόδοση αλλά επίσης αναβάθμιση της ακουστότητας σε Class 1. Έχει εξαιρετική ηχοαπορρόφηση ανάλογη με τη μάζα του. Είναι επίσης πολύ καλό ηχομονωτικό υλικό.

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΠΑΧΟΣ	ΡΟΛΟ
34AKT306SL10		Χρώμα	ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	10mm	1.00 x 20m = 20m²
		Πυκνότητα	90 kg/m³	20mm	1.00 x 10m = 10m²
34AKT306SL20		Αντοχή σε φωτιά	Class 1		

Isotek - Baffles Στερεομετρικοί κύλινδροι ή παραλληλεπίπεδα από BASOTECT® ρητινούχα αφρώδη μελαμίνη της BASF για ηχοαπορρόφηση, πιστοποιημένα με πυραντοχή CL1. Μπορούν να αναρτηθούν κατακόρυφα ή οριζόντια πολύ γρήγορα και εύκολα με ειδικά άγκιστρα. Διατίθεται σε γκρι χρώμα αλλά μπορούν να βαφτούν σε οποιοδήποτε χρώμα RAL.

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ.
34ISLBF45		Χρώμα	ΓΚΡΙ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ	Παραλληλόγραμμο 1200 x 600 x 45mm	15 τεμ.
34ISBACIL60		Αντοχή στη φωτιά	Euroclass C-s1, d0 UNI EN 13501-1 Class 1, CSE RF 2/75/A-CSE RF 3/77	Κυλινδρικό Πλάτος : 600mm Διάμετρος : 150mm	24 τεμ.

NEW

STRATOCELL WHISPER FR Ηχοαπορροφητικό υλικό από πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών με εξαιρετικές ιδιότητες. Δεν απορροφά υγρασία, είναι πυράντοχο, υδρόφοβο, άοσμο, κολλιέται απευθείας σε οποιαδήποτε επιφάνεια και βάφεται μόνο ένα χέρι.


ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚ.
53.STRAT.FR.20WH2,4		Σύνθεση	Πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών	20mm	18 τεμ.
		Χρώμα	ΛΕΥΚΟ, ΑΝΘΡΑΚΙ (κατόπιν παραγγελίας με minimum ποσότητα)		
53.STRAT.40WH		Πυκνότητα	25 kg/m³		
53.STRAT.50WH		Συντελεστής ηχοαπορρόφησης	20mm Aw = 0.45 40mm Aw = 0.90 50mm Aw = 1.00	40mm	9 τεμ.
		Αντίσταση από τη φωτιά	Class B βάσει Euroclass EN 13501 - 1	50mm	7 τεμ.
		Διαστάσεις	1200 x 2400mm		




Insulatek Ηχοαπορροφητικά πανέλα από ρητινούχα μελαμίνη για ανάρτηση από οροφή. Το υλικό είναι εξηλασμένο BASOTEC της BASF με μικρό ποσοστό ρητινούχας μελαμίνης. Διατίθεται σε μεγέθη ανάλογα των απαιτήσεων του πελάτη. Έχει ειδικά άγκιστρα και αναρτάται πολύ γρήγορα από την οροφή. Είναι ελαφρύ 8-11 kg/m³ και είναι εύκολο στη μετατόπιση και αλλαγή θέσης. Μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες +150°C. Δεν στάζει σε περίπτωση φωτιάς.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ.
34INSUL		Χρώμα	ΓΚΡΙ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ	1250 x 625 x 70mm 8 τεμ.
		Αντοχή στη φωτιά	Euroclass C-s1, d0 UNI EN 13501-1 Class 1, CSE RF 2/75/A-CSE RF 3/77	

ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ Studio Basstrap Ενισχυμένο ηχοαπορροφητικό υλικό από πολυουρεθάνη, για τον έλεγχο των χαμηλών συχνοτήτων για χρήση σε studio. Το Studio Basstrap είναι ένα ηχοαπορροφητικό υλικό κατασκευασμένο από εύκαμπτη πολυουρεθάνη πολυεστερικής ρητίνης ανοιχτών κυψελών. Το ειδικό σπονδυλωτό σχήμα επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής ακουστικής μειώνοντας τους "κόμβους" των στατικών κυμάτων χαμηλής συχνότητας που συσσωρεύονται κυρίως στις γωνίες του χώρου. Το Studio Basstrap είναι η ιδανική λύση για το πρόβλημα των διαρρεόντων κυμάτων σε στούντιο ηχογραφήσεων, τηλεοπτικά στούντιο, αίθουσες μουσικής, ραδιοφωνικούς σταθμούς κλπ. Είναι φθηνό, εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή του. Εφαρμόζεται σε γωνίες μεταξύ κάθετων τοίχων και μεταξύ τοίχων και οροφής με την κόλλα NDA VIL.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ.
34.BASSTRAP		Χρώμα	ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	1000 x 420 x 500mm 6 τεμ.
		Πυκνότητα	35 kg/m ³	
		Αντοχή σε θερμοκρασία	-10°C + 90°C	
		Αντίδραση στη φωτιά	πολυουρεθάνη HF1 (έως UI94)	
		Ανοχή διαστάσεων	σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7715 μέρος 2	

ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ Lineabsorber Ενισχυμένο ηχοαπορροφητικό πολυουρεθανικό στοιχείο, για τον έλεγχο των ηχητικών κυμάτων σε studio ηχογραφήσεων. Το Lineabsorber είναι ένα ειδικό ηχοαπορροφητικό υλικό κατασκευασμένο από εύκαμπτη πολυουρεθάνη πολυεστερικής ρητίνης ανοιχτών κυψελών. Το ειδικό σχήμα μεγιστοποιεί την εσωτερική ακουστική μειώνοντας τα φαινόμενα αντήχησης επιτρέποντας μια γραμμική απορρόφηση πολλαπλών ζωνών. Το Lineabsorber είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για να παρέχει μεγαλύτερη ακουστική γραμμικότητα σε στούντιο ηχογραφήσεων, στούντιο τηλεοράσεων, αίθουσες πρόβας, ραδιοφωνικούς σταθμούς κλπ. Μπορεί να εφαρμοστεί σε τοίχους, οροφές ή σε γωνίες. Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με την κόλλα NDA VIL.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ.
34LABSORBER		Χρώμα	ΑΝΘΡΑΚΙ	1000 x 500 x 80mm 8 τεμ.
		Πυκνότητα	35 kg/m ³	
		Αντοχή σε θερμοκρασία	-10°C + 90°C	

